Рекомендации по установке наружных зеркал заднего вида для автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ2109 и модификаций ВАЗ 21091, ВАЗ 21093, ВАЗ 21099, ВАЗ2109i.

Модификации ИТ 2.235.146.7/147.7, ИТ 2.235.146ПП/147ПП, ИТ 2.235.146ППП/147ППП, ИТ 2.235.146/147

1. Снять установленные зеркала и внутреннюю обшивку передних дверей.
2. Установить зеркала, предварительно пропустив провода зеркала внутрь двери.
3. Установить внутреннюю накладку зеркала и прикрутить три винта из комплекта согласно рис. 1.
4. Соединить колодку жгута зеркала с колодкой жгута салона.
5. После подключения и проверки работоспособности зеркал установить на место все снятые делали в обратной последовательности.
6. Зеркала не комплектуются жгутом салона.

В случае отсутствия штатной проводки в автомобиле (жгута зеркала), подключение зеркал проводить проводами ПГВА, сечением 0,5 мм^2 для управления и 0,75 мм^2 для обогрева, джойстик зеркала применим любой, предохранитель 7,5 А.

Подключение проводить профессиональному автоэлектрику. Перед подключением отключить питание автомобиля.




Рис.1

Цоколевка колодки подключения
(вид со стороны контактов)




Рис. 2